

## AB-1 FUNDATIE



ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN	
Productgroep	Fundaties		
Fabriek	Belasdo		
Serie	AB		
Type	AB-1		
Omschrijving	Universele lichtgewicht fundatie - snelle en eenvoudige montage. Toepasbaar voor: Het buiten monteren van verlichtingsarmaturen, masten en palen met zowel 3- als 4-puntsbevestiging tot een hoogte van 2,5 m.		
Artikelcode bestelnummer	102.441.001		
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Materiaalsoort	Gegalvaniseerd staal		
Gewicht	8 kg		
Plaatsing	60 cm diep Bij voorkeur in zanderige grond		
Aansluitgegevens	Max. 3xYmVk-as 3x2,5 mm <sup>2</sup>		
Armatuuraansluiting	Neopreensnoer 3x1 mm <sup>2</sup>		
Armatuurhoogte	Max. 2,5 m		
Armatuurvoetplaat	Min. vierkant: 100 x 100 mm Min. rond: 130 mm Max. vierkant: 300 x 300 mm Max. rond: 300 mm	Kunststofplaat □ 300 x 300 mm	
Steekmaten	4-punts: min. 80 mm max. 240 mm  3-punts: min. 105 mm max. 210 mm Inclusief 4 bevestigingsbouten M8 x 60 en bijpassende PVC afschermkapjes		
LEVERTIJD			
	6 - 8 weken		
OPMERKINGEN BIJ BESTELLING			
	N.v.t.		
AANVULLENDE INFORMATIE			
	Fundatie wordt ongemonteerd in verpakkingdoos geleverd.  Voordelen: - Een grondmof is niet noodzakelijk. - Het uitzetten van de elektrische buiteninstallatie kan worden vereenvoudigd (b.v. tegelijk met het ingraven van de grondkabel de fundatie plaatsen). - Het grondwerk kan afzonderlijk van het elektrotechnisch werk worden uitgevoerd. - Snelle en eenvoudige montage. - Het laspunt is altijd bereikbaar.  Tevens: - De lasdoos is KEMA-goedgekeurd. - De mechanische constructie is T.N.O. goedgekeurd. (Betekent: Een armatuur van 2,5 m hoog, blijft staan bij windkracht 12.) - De benodigde bevestigingsbouten worden meegeleverd. - Gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd. Bij juiste montage wordt zéér stabiele fundatie verkregen.		