

## AB-2 FUNDATIE



ALGEMENE GEGEVENS	OPMERKINGEN	
Productgroep	Fundaties	
Fabrikaat	Belasdo	
Serie	AB	
Type	AB-2	
Omschrijving	Universele lichtgewicht fundatie - snelle en eenvoudige montage. Toepasbaar voor: Het buiten monteren van verlichtingsarmaturen, masten en palen met zowel 3- als 4-puntsbevestiging tot een hoogte van 1,5 m	
Artikelcode bestelnummer	102.441.002	
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Materiaal soort	Gegalvaniseerd staal	
Gewicht	4 kg	
Plaatsing	40 cm diep Plaatsen bij voorkeur in zanderige grond	
Aansluitgegevens	Max. 3xYmV/k-as 3x2,5 mm <sup>2</sup>	
Armatuur aansluiting	Neopreensnoer 3x1 mm <sup>2</sup>	
Armatuur hoogte	Max. ca. 1,5 m	
Armatuur voetplaat	Min. vierkant: 100 x 100 mm Min. rond: 130 mm Max. vierkant: 300 x 300 mm Max. rond: 300 mm	Kunststofplaat □ 300 x 300 mm
Steekmaten	4-punts: min. 80 mm max. 240 mm  3-punts: min. 105 mm max. 210 mm Inclusief 4 bevestigingsbouten M8 x 60 en bijpassende PVC beschermkapjes	
LEVERTIJD	6 - 8 weken	
OPMERKINGEN BIJ BESTELLING		
	N.v.t.	
AANVULLENDE INFORMATIE		
	Fundatie wordt montageklaar in verpakkingsdoos geleverd.  Voordelen: - Een grondmof is niet noodzakelijk. - Het uitzetten van de elektrische buiteninstallatie kan worden vereenvoudigd (b.v. tegelijk met het ingraven van de grondkabel de fundatie plaatsen). - Het grondwerk kan afzonderlijk van het elektrotechnisch werk worden uitgevoerd. - Snelle en eenvoudige montage. - Het laspunt is altijd bereikbaar. - Gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd. Bij juiste montage wordt zéér stabiele fundatie verkregen.  Tevens: - De lasdoos is KEMA-goedgekeurd. - De mechanische constructie is T.N.O. goedgekeurd. (Betekent: Een armatuur van 1,5 m hoog, blijft staan bij windkracht 12.) - De benodigde bevestigingsbouten worden meegeleverd.	