



Onze prachtig afgewerkte reeks Inspire verwarmingen is van de hoogste kwaliteit op de markt en verkrijgbaar in een aantal uitvoeringen, gaande van witte panelen tot beeld- en glaspanelen. Geproduceerd volgens de hoogste normen in Duitsland en ontworpen om een leven lang mee te gaan, worden deze panelen geleverd met een garantie van 10 jaar.

INSPIRE Wit verwarmingen functioneren tegen een fractie van de kosten van traditionele verwarming, maar bieden hogere thermische comfortniveaus.

INSPIRE Wit panelen zijn een fantastische ruimtebesparende oplossing, ontworpen om elke omgeving aan te vullen en geschikt voor zowel huishoudelijke als commerciële toepassingen.

De Inspire panelen zijn specifiek ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. Om deze reden, en om een nauwkeurige temperatuurregeling en efficiëntie mogelijk te maken, hebben de panelen geen ingebouwde regeling en moeten ze worden gebruikt in combinatie met Herschel iQ-bedieningen of een equivalent daarvan. Dit zal ook zorgen voor volledige conformiteit met de Europese energiebesparingsregelgeving (ERP Lot 20).



TECHNISCHE DETAILS

|                       |  |
|-----------------------|--|
| OPPERVLAKTE:          | aluminium gepoedercoat   |
| KLEUR:                | wit  |
| ACHTERZIJDE PANEEL:   | plaatstaal gepoedercoat inkl. ophangpunten   |
| FRAME:                | frameeloos   |
| OPPERVLAKTEMPERATUUR: | ong. 85 °C.-95 °C.   |
| VOLTAGE:              | 230V 50Hz  |
| BESCHERMKLASSE:       | IP 54  |
| INSTALLATIE:          | wand- of plafondmontage<br><small>* Gebruik voor plafondmontage geschikte bevestigingen of maak verbinding met de plafondbalken om de panelen veilig te bevestigen</small> |
| CERTIFICATEN:         |  |
| GARANTIE:             | 10 jaar<br><small>(Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrared.com voor meer informatie en uitsluitingen)</small>  |



BESCHIKBARE MODELLEN

| Model       | Artikelnr.  | Afmetingen  | Gewicht | Nominaal vermogen   | Verwarmde oppervlakte |
|-------------|-------------|-------------|---------|---------------------|-----------------------|
| INSPIRE WIT | CL-200      | 60 x 30 cm  | 3.5 kg  | 250W                | 3-5m <sup>2</sup>     |
|             | CL-300      | 90 x 30 cm  | 5.0 kg  | 350W                | 4-7m <sup>2</sup>     |
|             | CL-400      | 60 x 60 cm  | 6.0 kg  | 420W                | 5-8m <sup>2</sup>     |
|             | CL-500      | 80 x 60 cm  | 8.0 kg  | 550W                | 7-12m <sup>2</sup>    |
|             | CL-750      | 90 x 70 cm  | 9.8 kg  | 750W                | 11-18m <sup>2</sup>   |
|             | CL-750L     | 170 x 40 cm | 9.8 kg  | 820W                | 11-18m <sup>2</sup>   |
|             | CL-900      | 100 x 80 cm | 12.0 kg | 900W                | 13-22m <sup>2</sup>   |
|             | CL-1200     | 120 x 80 cm | 15.3 kg | 1200W               | 17-29m <sup>2</sup>   |
| CL-1200L    | 160 x 60 cm | 15.3 kg     | 1250W   | 17-29m <sup>2</sup> |                       |

**6 REDENEN WAAROM**

- ✓ 100% natuurlijk
- ✓ Verwarmt objecten, niet de lucht
- ✓ Minder vocht en schimmel
- ✓ Minder energieverbruik
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ CO<sub>2</sub>-vrij in combinatie met hernieuwbare energie

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het Inspire paneel wordt geleverd met 2 montagebeugels. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Het paneel moet worden aangesloten op het lichtnet en dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

