

SW10-EUT 230VAC Optische rookmelder

Sensor type	Optische sensor
Batterij type	9VDC LITHIUM Back-up batterij

De SW10-EUT rookmelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting op het 230V lichtnet. De melder is voorzien van een 9 volt lithium back-up batterij en bekabeld koppelbaar met maximaal 12 rook- en hitemmelders. Bij een stroomstoring blijft de rookmelder stand-by door gebruik te maken van de 9V Lithium back-up batterij. Deze rookmelder is voorzien van de laatste optische technologie waarbij hele kleine rookdeeltjes door de rookmelder kunnen worden waargenomen. Hierdoor is de SW10-EUT ook geschikt voor smeulende branden.



- De SW10-EUT kan gekoppeld worden met andere rook- of hitemmelders, tot een maximum van 12 stuks.
- EN14604:2005 /AC:2008– CE18
- 230 volt – lichtnet aansluiting
- AC 220-240V/50Hz,
- 9VDC Lithium batterij 9V
- Test- en pauzeknop
- Waarschuwing voor lage batterijspanning
- Optisch meetprincipe – zeer gevoelig voor een smeulende en langzaam ontwikkelende brand.
- Multi-Alarm koppeling
- LED indicatoren
- Groen – 230V power on
- Rood – 45 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde monteringsring
- Koppelbaar tot max:12 rook- of hitemmelders
- 5 jaar garantie, niet op de vervangbare Lithium back-up.
- Lithium back-up batterij heeft een levensduur van 10 jaar, afhankelijk van locatie,
- NOM proof. minder gevoelig voor netvervuiling dan gewone rookmelders.

Specificatie

Model	SW10-EUT
Product	230VAC rookmelder met back-up batterij
Technologie	Optisch
Batterij type	9V - CR9V/P LITHIUM
Volume	minimaal 85db / 3 meter
Voeding	VAC 220-240V/50Hz,
Gecertificeerd	EN14604:2005 /AC:2008– CE18
Installatie	Plafond
Bedrijfstemperatuur	5°C (tot 38°C
Luchtvochtigheid	10% tot 85% RV zonder condensatie
Opslag	5°C to 38°C
Opslagvochtigheid	10% tot 85% RV zonder condensatie
Garantie	5 jaar, niet op de back-up batterij
Opties	opbouw dmv opbouwsokkel BW-PF-T
	draadloos koppelen dmv sokkel RF-BW-T

Afmetingen diameter/hoogte	124x 38mm
Afmeting montageplaat	125mm x 6mm
Gewicht incl. batterij	130g
Gewicht zonder batterij	105g
Verpakking /afmeting	Karton /130x130x50mm
Gewicht verpakking	15g
Verpakt per (CSV)	10
Afmeting omdoos	290x290x160mm
Gewicht omdoos	3080g
EAN	0816317005610
EAN omdoos	10816317005617

Deze rookmelder kan geïnstalleerd worden zoals vastgelegd in de NEN 2555:2008 en het Bouwbesluit 2012 en voldoet aan alle producteisen NEN 2555:2008 en EN14604:2005. Lees voor het installeren altijd eerst de handleiding van de rookmelder. Voor het aansluiten op 230VAC verwijst de NEN2555 naar de aanwijzingen van de producent.